



Tractores

TRACTOR PX1002

La serie PX de KIOTI ofrece un alto rendimiento asegurando una completa y suave entrega de potencia en cada uno de sus caballos. La cabina ofrece una serie de complementos que ayudan al operador a trabajar mas cómodamente que en los tractores de la competencia. Los tractores de la serie PX van desde 90HP a 110HP, son tractores fuertes, fiables y robustos.

EQUIPAMIENTO STANDARD

- PTO Trasero
- Dirección asistida
- Freno de mano
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Bocina
- 2 Cajas de válvulas
- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Joystick para cargador frontal

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Cargador frontal



Central: Av. Cristo Redentor #4435, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Telf.: 591 (3) 3438370 **Telf./Fax:** 591(3) 3426300
Maestranza: Av. Alemana #3325 **Telf.:** 591(3) 3430333
Email: info@agrovier.com.bo | **Web:** www.agrovier.com.bo



ESPECIFICACIONES PX1002

Motor	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TTTG
Potencia bruta	99.2 hp
Índice de revolución	2200 rpm
N° de cilindros	4
Desplazamiento total	4399 cc
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.5:1+-1
Orden de inyección	1_3_4_2
Peso (seco)	372 kg
Capacidad	
Tanque de diesel	120 L
Cárter del motor (Filtro Incluido)	10.5 L
Refrigerante del Motor	13.9 L
Caja de transmisión	74 L
Soporte del eje delantero	4.5 L
PTO	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	83.6 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	86%
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540/1000 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	4.8 L/min
Bomba de dirección asistida	30.8 L/min
Flujo hidráulico total	79.2 L/min
Tipo de enganche de 3 puntos	Categoría 2
Capacidad de elevación en el punto de elevación	2400 Kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	2200 Kg
N° de cajas de válvulas remotas	(,/2)



Central: Av. Cristo Redentor #4435, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Telf.: 591 (3) 3438370 **Telf./Fax:** 591(3) 3426300
Maestranza: Av. Alemana #3325 **Telf.:** 591(3) 3430333
Email: info@agrovier.com.bo | **Web:** www.agrovier.com.bo



ESPECIFICACIONES PX1002

Transmisión	
Tipo de transmisión	Manual sincronizado
Cambio de marcha principal X cambio de velocidades de alcance	16 (4x4)
Número de velocidades	16x16
Tipo de inversor	Inversor sincronizado
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco único
Sistema de tracción delantera	Hidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.82 a 38.36 km/h
Reverso	De 0.80 a 37.33 km/h
Dimensiones	
Longitud total (Con 3 puntos y peso delantero)	4535 mm
Ancho total (Banda de rodadura mínima)	2000 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1510 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1535 mm
Altura total (con barra de protección)	2950 mm
Despeje	495 mm
Radio de giro (con freno)	4400 mm
Radio de giro (sin freno)	3900 mm
Peso total con cabina y llanta agrícola	3500 kg



Central: Av. Cristo Redentor #4435, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Telf.: 591 (3) 3438370 **Telf./Fax:** 591(3) 3426300
Maestranza: Av. Alemana #3325 **Telf.:** 591(3) 3430333
Email: info@agrovier.com.bo **Web:** www.agrovier.com.bo

