



PRO-100

COSECHADORA DE ARROZ, TRIGO Y SOYA

Nuevo lanzamiento de la cosechadora combinada Kubota Pro-100. Diseñada para lograr la mayor maniobrabilidad con la eficiencia. Especial para zonas de difícil acceso.



SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Estructura compacta, liviana y versátil, que le permite una maniobrabilidad increíble.
- Cabezal con una barra de corte pequeña pero con una gran capacidad de trilla, a través de su sistema de flujo axial.
- Perfecta coordinación entre altura de corte con el ángulo de trabajo del molinete

CARACTERÍSTICAS DE LA CABINA:

- Excelentes condiciones para el operador, cabina con visión panorámica y full A/C
- Descarga el grano con tolva basculante, menos daño mecánico que con chimango

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR:

- Motor Kubota V3800-DI-CRS
- Potencia 100 HP
- Fácil acceso de mantenimiento, comodidad de trabajo y mantenimiento



Central: Av. Cristo Redentor #4435, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Telf.: 591 (3) 3438370 **Telf./Fax:** 591(3) 3426300
Maestranza: Av. Alemana #3325 **Telf.:** 591(3) 3430333
Email: info@agrovier.com.bo **Web:** www.agrovier.com.bo



ESPECIFICACIONES PRO-100

COSEAHNDORA COMBINADA DE ARROZ Y DE TRIGO	
Procedencia de fabricación	2017
Marca	Kubota
Modelo	4LZ-5 (PRO 100)
MOTOR	
Marca/Modelo	Kubota V3800-DI-T-ET-13
Potencia	100 HP
Nº de cilindros del motor	4 cilindros
Cilindrada	3759
Tipo de combustible:	Diesel
Aspiradora	Turbo intercooler
Capacidad tanque de combustible	250 litros
SISTEMA ELECTRICO	
Tensión eléctrica Voltios	12
Amperaje	90A
Batería	12V-90A-900CCA
TRANSMISION	
Tipo	Hidrostática (HTM)
Tracción	2 Wheel Drive
Marcha adelante	Velocidad de trabajo 0-10,8km/h velocidad de transporte
Marcha en reversa	0-3.24 km/h (vel. Trabajo) 0-7.2 km/h (vel. Transporte)
RODADOS	
Tracción delantera	1880 (mm)
Traseras direccionales	1935 (mm)
PLATAFORMA DE CORTE	
Tipo	Cabezas de rotor
Modelo	Cuchillas superpuestas
Ancho de recolección	2850 mm
UNIDAD DE TRILLA Y SEPARACIÓN	
Tipo	Axial
Diámetro	620 (mm)
Ancho de unidad de trilla	2210 (mm)
Régimen de rpm de cilindro	825/730 rpm
UNIDAD DE LIMPIEZA	
Tipo de ventilador	Aspas
Superficie total de limpieza	2.2x0.62= 1.37 m2
DEPOSITO DE OPERADOR	
Cabina del operador	Panorámica con aire acondicionado
Tablero de control digital e instrumental completo con todos los indicadores para su manejo adecuado	



Central: Av. Cristo Redentor #4435, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Telf.: 591 (3) 3438370 **Telf./Fax:** 591(3) 3426300
Maestranza: Av. Alemana #3325 **Telf.:** 591(3) 3430333
Email: info@agrovier.com.bo | **Web:** www.agrovier.com.bo

