



Tractores

TRACTOR **RX7630**

Un cambio de modelos a escala completa, los tractores serie RX representan diseño y tecnología, son tractores ergonómicamente diseñados para proporcionar un mejor rendimiento.

EQUIPAMIENTO STANDARD

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Freno de mano
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Bocina
- 2 Cajas de válvulas
- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Cargador Frontal



Central: Av. Cristo Redentor #4435, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Telf.: 591 (3) 3438370 **Telf./Fax:** 591(3) 3426300
Maestranza: Av. Alemana #3325 **Telf.:** 591(3) 3430333
Email: info@agrovier.com.bo | **Web:** www.agrovier.com.bo



ESPECIFICACIONES RX7630

Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4FT-TM2 A
Potencia bruta	76 hp
Indice de velocidad	2600 rpm
N° de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Turbo cargador	Turbo cargador
Sistema de combustión	Inyección directa
Indice de compresión	17.4:1
Orden de inyección	1_3_4_2
Peso (seco)	269 kg
Capacidad	
Tanque de diesel	85 L
Cárter del motor (Filtro Incluido)	9 L
Refrigerante del Motor	9.5 L
Caja de transmisión	60 L
Soporte del eje delantero	8.5 L
PTO	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	65.5 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	86.3 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540 /540E rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	41.6 L/min
Bomba de dirección asistida	31.2 L/min
Flujo hidráulico total	72.8 L/min
Tipo de enganche de 3 puntos	Categoría 2
Capacidad de elevación en el punto de elevación	2256 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	1768 kg
N° de cajas de válvulas remotas	2



Central: Av. Cristo Redentor #4435, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Telf.: 591 (3) 3438370 **Telf./Fax:** 591(3) 3426300
Maestranza: Av. Alemana #3325 **Telf.:** 591(3) 3430333
Email: info@agrovier.com.bo **Web:** www.agrovier.com.bo



ESPECIFICACIONES RX7630

Transmisión	
Tipo de transmisión	Manual (inversor sincronizado)
Cambio de marcha principal X cambio de velocidades de alcance	4x6
Número de velocidades	Disco húmedo
Tipo de inversor	Inversor sincronizado
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco Seco húmedo
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.17 a 37.86 km/h
Reverso	De 0.17 a 37.23 km/h
Dimensiones	
Longitud total (Con 3 puntos y peso delantero)	4050 mm
Ancho total (Banda de rodadura mínima)	1960 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1475 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1515 mm
Altura total (con estructura de protección)	2730 mm
Despeje	440 mm
Radio de giro (con freno)	3930 mm
Radio de giro (sin freno)	3370 mm
Peso total con cabina y llanta agrícola	2535 kg



Central: Av. Cristo Redentor #4435, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Telf.: 591 (3) 3438370 **Telf./Fax:** 591(3) 3426300
Maestranza: Av. Alemana #3325 **Telf.:** 591(3) 3430333
Email: info@agrovier.com.bo **Web:** www.agrovier.com.bo

