

SERIE

NMF754-8

75 HP

TRACTOR 4X4

Potencia, robustez y rendimiento en cada tarea



77613809



Av. Banzer entre 4to. y 5to. anillo #4435.



SERIE NMF754-8

RENDIMIENTO SUPERIOR EN TODO TERRENO

La serie de tractores **NMF754-8** con doble tracción **4WD** ha sido diseñada para ofrecer un excelente desempeño en distintas condiciones de trabajo. Su robustez, combinada con un potente motor de **75 HP** y una **transmisión avanzada**, lo hacen ideal para tareas agrícolas exigentes.



Potencia, eficiencia y versatilidad para enfrentar cualquier desafío



DESEMPEÑO GENERAL

- Motor potente y de bajo mantenimiento, con estructura robusta y gran capacidad de levante.
- Transmisión sincronizada 12x12 con inversor, dirección hidrostática y frenos de disco húmedos.
- Sistema hidráulico de alto rendimiento (60 L/min) y compatibilidad con múltiples implementos.
- cabina o techo, contrapesos, luces de parqueo, a/c y ventilador, radio en configuración con cabina.
- Disponible con cabina cerrada o techo abierto; llantas R1 grandes para mejor tracción.



Transmisión y tracción

Incluye caja sincronizada 12x12 con inversor, embrague LUK de doble acción (11") y bloqueo diferencial hidráulico para mejor tracción.



Rodado y estabilidad

Llantas R1: 12.4-24 (delantera) y 18.4-30 (trasera), contrapesos delanteros y traseros, y peso operativo de 2850 kg para mayor equilibrio.



Sistema hidráulico y fuerza

Dirección hidráulica con bomba independiente y toma de fuerza 540/1000 rpm, ideal para implementos exigentes.



Dimensiones y maniobrabilidad

Altura de despeje de 450 mm y radio de giro de 4.5 m para moverse con agilidad en terrenos reducidos.



IMPLEMENTOS COMPATIBLES

- Cargador frontal
- Pala excavadora
- Topadora
- Desbrozadora
- Segadora
- Enfardadora
- Rastra
- Romeplow

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**



MODELO

NMF754-8

Tractor 4x4

cabina cerrada o techo abierto



MOTOR

Modelo	YT4B4 Tier II
Potencia Bruta	75hp
Indice de velocidad	2200rpm
No. de cilindros	4
Tipo de aspiración	Natural
Tanque de diésel	90 L
Filtro de aire	Prefiltros + trampa separadora de agua



TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN

Cambios	12 adelante / 12 reversa
Inversor de marcha	sí
Embrague	LUK doble acción, 11"
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tracción	4WD con bloqueo diferencial hidráulico



VELOCIDADES

Adelante	De 2.77 a 35.54 km/h
Reversa	De 2.01 a 30.04 km/h



SISTEMA HIDRÁULICO Y TOMA DE FUERZA

Bomba principal:	60 L/min
Salidas hidráulicas	2 juegos, con conector rápido
TDF	540 / 1000 rpm, 6 estrías
Control de TDF	independiente
Enganche	3 puntos CAT II + barra de tiro
Capacidad de levante	2500 kg @ 610 mm
Sistema de control	Ajuste de fuerza y posición



DIMENSIONES

Longitud total	4050 mm
Ancho total (techo)	1860 mm
Altura total (techo)	2580 mm
Largo total (techo)	4050 mm
Despeje inferior	450 mm
Trocha delantera	1387-1710 mm
Trocha trasera	1492-1692 mm
Radio de giro	4.5 m



PESO Y CONTRAPESOS

Peso total	2850 kg
Contrapesos	4 delanteros (20 kg c/u), 4 traseros (50 kg c/u)



LLANTAS

Delanteras	17.4-24 R1
Traseras	18.4-30 R1



ESPECIFICACIONES



ESCANEA
EL QR
Y ESCRÍBENOS



77613809



Av. Banzer entre 4to. y
5to. anillo #4435.