

Kubota®



KUBOTA DIESEL TRACTOR

M

MX5100 Doble tracción

Potente pero compacto, el nuevo Kubota MX5100 es el tractor de utilidad hace-todo perfecto.



Con su amplia gama de características excederá sus expectativas.

POTENTE MOTOR KUBOTA

Este tractor se ejecuta en un impresionante motor 50HP que le da el poder para trabajar más eficientemente. Ofrece una impresionante fuerza de 43 caballos PTO, y cuenta con un balanceador integrado que ayuda a minimizar la vibración y el ruido.



Confort para el Operador

La Cubierta totalmente plana del MX5100 hace que sea fácil y seguro para subir y bajar del tractor. Con una amplia cubierta que es 760 mm de ancho, usted tendrá todo el espacio que necesita para trabajar con comodidad. Además, los pedales colgantes fáciles de operar optimizan el espacio para las piernas. Incluso hay un soporte para vaso para mantener su bebida a su fácil alcance.



Fácil Mantenimiento

La apertura completa del cofre de una sola pieza cuenta con la ayuda de un doble amortiguador de gas, para que usted pueda realizar el mantenimiento rutinario de forma rápida y eficiente.




...ticas, el MX5100 cumplirá y

TRANSMISIÓN SYNCHRO SHUTTLE

La Transmisión Kubota de Inversor Sincronizado hace el funcionamiento suave y sencillo. El embrague y el pedal del freno colgantes ofrecen una fácil maniobrabilidad al cambiarlos. Y, con 4 velocidades de desplazamiento principales y 2 velocidades de cambio de rango (Alta/ Baja), usted tiene 8 velocidades hacia adelante y 8 velocidades de reversa para elegir, que le dan la versatilidad que necesita para maximizar su productividad.

*Cambio de velocidad principal
parcialmente sincronizado*



Funcionamiento Suave

Convenientemente situado en el lado izquierdo del asiento, la palanca de cambios del inversor sincronizado le permite cambiar rápida y fácilmente entre avance y reversa. Es especialmente útil cuando se realizan tareas que requieren movimientos repetitivos de avance / reversa.

Dirección Hidrostática

Hace giros cerrados o toma el camino recto de manera suave con la misma facilidad. El MX5100 ofrece una dirección asistida sensible para mejorar la maniobrabilidad y hace que la dirección sea libre de preocupaciones cuando se aplica una carga pesada o se use el cargador frontal.

Gran Maniobrabilidad

El MX5100 proporciona una extraordinaria potencia de tracción y tracción en casi cualquier condición de trabajo. El eje delantero de engranaje cónico ofrece una transferencia suave y potencia extrema además de una mayor capacidad de maniobrabilidad en todas partes.



Otras Características Estándar

ROPS Plegable

Una Estructura de Protección para volcaduras plegable esta a la mano para pasar por debajo de las zonas con limitaciones de altura.

Interruptor de Apagado

El Interruptor de apagado permite el apagado rápido del motor con sólo un giro de la muñeca.

Faros de Halógeno

Los Faros de halógeno ofrecen una luz clara y brillante desde el atardecer hasta el amanecer.

Especificaciones

Modelo		MX5100 4WD			
Motor		V2403-M			
Tipo (marca: Kubota)		E-TVCS- Inyección Indirecta, Diesel Refrigeración Líquida			
Potencia Neta de Motor	HP	50.0* ³			
Potencia PTO	HP	43.0* ¹			
Índice de RPM nominales		2700			
No. de Cilindros		4			
Desplazamiento Total	cm ³	2434			
Capacidad del Tanque de Combustible	ℓ	48			
Limpiador de Aire		Elemento Doble Secado			
Alternador	Amp	45			
Transmisión		8 Adelante / 8 Reversa			
No. de Velocidades		Parcialmente Sincronizado (3a y 4a)			
Cambio Principal de Velocidad (4 velocidades)		Conexión Mecánica			
Conexión		Placa Seca Sencilla			
Embrague Principal		Disco Mecánico Húmedo			
Freno		Trasero Estandar (mecánico)			
Bloqueo del Diferencial					
PTO		PTO Hidráulico Independiente con Freno PTO, Embrague Húmedo			
Tipo de PTO					
Velocidad	rpm	540			
Hidráulica					
Capacidad de la Bomba (principal)	ℓ/min.	35.8			
Dirección Hidráulica	ℓ/min.	18.6			
Enganche de 3 puntos		Categoría I y II			
Sistema de Control		Posición (estandar), Sensibilidad (opt)			
Capacidad de Elevación de Punto de Enganche al 100 %	kgf	1273* ²			
Capacidad de Elevación del Punto de Enganche al 90 %	kgf	1146* ²			
Capacidad de Elevación a los 610 mm al 100 %	kgf	879* ²			
Capacidad de Elevación a los 610 mm al 90 %	kgf	790* ²			
No. de Válvulas Remotas Auxiliares		Optional (max 3)			
Llantas					
Llantas AG	Delanteras/Traseras	9.5 – 16 / 13.6 – 28			
Velocidades de Trayecto (con llantas est. AG)					
No. de Velocidades (a la velocidad nominal del motor)					
Primera	Quinta	Hacia Adelante		Reversa	
Segunda	Sexta	1.6	7.6	1.5	7.0
Tercera	Séptima	2.2	10.8	2.1	9.9
Cuarta	Octava	3.6	17.5	3.3	16.1
		5.4	25.9	4.9	23.7
Otras Características					
Sistema de Transmisión 4W		Con Engranaje Cónico			
Dirección		De Potencia Hidrostática			
Tipo de Cofre/Tipo de Pedales		Cofre de Apertura Total/Pedales Colgantes			
Tipo de Plataforma		Plano			
Dimensiones y Peso					
Longitud Total (sin enganche de 3 puntos)	mm	3245			
Altura Total (parte superior del ROPS)	mm	2430			
Ancho Total (mínimo)	mm	1770			
Distancia entre Ejes	mm	1895			
Distancia Mínima sobre el Suelo	mm	385			
Ancho de Rodamiento	mm	1325			
	Trasero	1280, 1380, 1480, 1580			
Giro de Radio (con freno)	m	2.7			
Peso del Tractor	kg	1640			

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de arriba sin previo aviso. Este folleto es solamente para propósitos descriptivos.

Por favor contacte a su Distribuidor local Kubota para información de garantía.

Para su seguridad, Kubota recomienda estrictamente el uso de una estructura de protección para volcaduras (ROPS) y cinturón de seguridad en todas las aplicaciones.

NOTA: Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las Normas Mexicanas correspondientes.

*¹ NMX-0-169-SCFI-2002: Tractor Agrícola - Determinación de potencia a la Toma de Fuerza - Método de prueba.

*² NMX-0-207-SCFI-2004: Tractor Agrícola - Determinación de potencia y fuerza de levante hidráulico al enganche de tres puntos - Método de prueba.

*³ Cálculo del fabricante

©2012 Kubota Corporation

Kubota



AGROVIER_{SRL}
TRACTORES REPUESTOS E IMPLEMENTOS
 Av. Cristo Redentor # 4435 entre 4to y 5to anillo
 Telf/Fax: 591(3) 3438370 - 3426300
 Email: info@agrovier.com / www.agrovier.com
 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia